

# TERMINAL DE CARGA DC

# RAPID TERMINAL

Carga aún más rápido usando nuestros terminales en combinación con Rapid Tower. Esta construcción permite un diseño elegante de los terminales, pero mantiene la opción de carga ultrarrápida al instalar los módulos de potencia por separado en el paquete de energía. La potencia del terminal se ajusta según los requisitos del automóvil.

DETALLES	
Potencia máxima de carga	160 kW - 600 kW (escalable)
Voltaje de entrada	150 - 1 000 V, 50 Hz
Corriente de entrada máxima	350 - 1 200 A
Temperatura ambiente	-25 to +50 °C
Nivel de protección	IP54, IK10
Humedad	max 95% sin condensación
Certificación	CE
Salida	2x CCS2 / GBT / CCS1 / MCS
Tipo de salida	Cable recto (air cooled/liquid cooled)
Longitud del cable	3,5 m / 4,5 m / 6,5 m
Comunicación	Ethernet/4G
Protocolo de comunicación	OCPP 1.6J

## CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla de 10" para la configuración de la estación de carga
- Autorización mediante tarjeta RFID o aplicación móvil
- Indicación de estado con LED

## OPCIONES:

- Escáner de códigos de barras y códigos QR
- Conexión inalámbrica a internet 4G (también compatible con 3G y GPRS)
- Cable CCS2 refrigerado por aire

